

Technische Daten.

UK-A – Universal-Misch- und Knetmaschinen mit Schneckenaustrag.

Universal-Misch- und Knetmaschine		Fassungsvermögen nutzbar [l]	Fassungsvermögen total [l]	Antriebsleistung der Schaufeln L [kW]	Antriebsleistung der Schaufeln S [kW]	Schaufeldrehzahlen [min ⁻¹]	Antriebsleistung der Schnecken L [kW]	Antriebsleistung der Schnecken S [kW]	Schneckendrehzahlen [min ⁻¹]	Abmessungen			
										Länge [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Höhe [mm]*
UK	80 A	80	120	12	18,5	30/20	4,5/9	6/12	20/40	3000/950/1200/1600			
UK	200 A	200	300	11,7/5	16,5/11	27/18	6/12	8,5/17	20/40	3400/1000/1400/1950			
UK	450 A	450	675	20/13	31/21	23/15	14/28	18/36	15/30	3460/1120/1610/2330			
UK	680 A	680	1020	24/16	42/28	23/15	16/31	24/48	12/24	3660/1320/1850/2750			
UK	900 A	900	1350	31/21	51/34	23/15	18/36	28/56	12/24	4000/1320/1850/2750			
UK	1500 A	1500	2250	41/27	66/44	21/14	24/48	33/66	10/20	4200/1600/2030/3030			
UK	2000 A	2000	3000	49/33	78/52	19/13	28/56	45/90	9/18	4500/1800/2250/3450			
UK	3000 A	3000	4500	55/37	89/59	15/10	33/66	60/120	8/16	4800/2000/2350/3700			
UK	4300 A	4300	6450	61/41	96/64	13/9	57/114	80/160	7/14	5100/2200/2400/3900			

A = Austragschnecken-Ausführung

L = leichte Ausführung

S = starke Ausführung

* = Gesamthöhe bei geöffnetem Deckel